

Caja de protecciones CA ENPHASE Monofásica 1 circuito PV

- Incluye Envoy, IQ-Relay, 2 transformadores de núcleo partido de 100A, interruptor automático y diferencial.
- Fácil Instalación.
- Verificado para instalaciones Enphase

SumSol ha diseñado una caja de protecciones para facilitarle la mejor solución técnica a la hora de realizar una instalación con dispositivos de la marca Enphase. De esta forma se busca optimizar y agilizar la puesta en marcha.



Características

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|-------------------------------------|--|
| Envolvente | Acrilonitrilo acrílico estireno, libre de halógenos. RAL7035 |
| Indice de protección | IP 65, IK08 |
| Tensión nominal. Aislamiento | 1500 Vdc, 400 Vac 50Hz. Clase II |
| Dimensiones (AxHxF) | 319x384x144mm |
| Peso | 3.4Kg |

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Interruptor Automático | 2P / 20A / Curva C / 6kA |
| Interruptor Diferencial | 2P / 40A 30mA / Clase A / 6kA |
| Entrada de cable | Prensa. M25 |
| Seguridad | EN 60670, EN 62208 |