



## TP-812 800 /5A

TP-812 800 /5A, Transformador de corriente de núcleo partido, pletina 80x120 mm

Código: M70144.

- > Pletina (mm): 80 x 120
- > Sistema: Monofásico
- > Clase 0,5 Potencia (VA): 3
- > Clase 1 Potencia (VA): 7
- > Clase 3 Potencia (VA): 18
- > Rango medida (A): 800/5
- > Corriente de entrada: 800 A
- > Tipo transformador: Núcleo partido

## Especificaciones

### Características eléctricas

Factor de seguridad (FS)	FS 10
Potencia	3 VA (clase 0,5)

### Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	185 x 144 x 50 (mm)
Peso Neto (kg)	1,207

### Características ambientales

Clase térmica	Clase B (+130 °C)
Temperatura de trabajo	-5 ... 40 °C

### Características técnicas específicas de los sensores de corriente

Tensión de trabajo	0,72 kV~ max.
--------------------	---------------

### Círculo de medida de corriente

Corriente primaria medida	800 A
Intensidad dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Intensidad térmica de cortocircuito (Ith)	60 In
Relación de transformación	... / 5 A

### Normas

Normas	IEC 44-1, UNE 21 088-1, UL 94, VDE 0414
--------	---





## TP-812 800 / 5A

Transformadores de corriente de núcleo partido

Código: M70144.

### Dimensiones



Centradores de fijación pletina

mm	TP-23	TP-58	TP-88	TP-812	TP-816
a	20	50	80	80	80
b	30	80	80	120	160
c	51	78	108	108	120
d	89	114	144	144	184
e	110	145	145	185	245
f	34	32	32	32	52
g	47	32	32	32	47
h	40	32	32	32	52
i	32	32	32	32	38