



Hoja de dato **ValkBox Boltline**

El concepto

- Todos los materiales que se requieren para el montaje en una sola caja
- Perfiles de 2185 mm y 1122 mm de largo para una mayor eficacia en el transporte
- Versiones de dos a cinco paneles
- Acabado de las partes visibles en color negro
- Posibilidad de montaje vertical y horizontal

Propiedades únicas

- Máxima comodidad al hacer sus pedidos.
- Máxima comodidad en materia de logística y optimización de las existencias
- Piezas premontadas para una máxima facilidad de montaje
- Transporte eficaz que permite reducir costes

Fijación en techos

- Tornillo de suspensión con adaptador en L y tornillo cabeza de martillo - fijado al mortero

Especificaciones técnicas

- Apto para paneles de aprox. 1650 mm x máx. 1005 mm x 28-50 mm
- Posibilidad de ajustar la altura de los perfiles (para techos hundidos)
- Abrazaderas intermedias y de tope universales (28-50 mm)
- Altura de techo máxima de 9 m
- Techo inclinado: 45 grados

Pieza de extensión

Para poder utilizar paneles de 2230 x 1150 mm con el ValkBox Boltline, es necesario ampliar los perfiles. Para ello, necesita por caja dos piezas de conexión para el perfil Side++ (724863) y dos perfiles mismo de L=300 mm (701700300) para cada caja.

Montaje

- Calcule fácilmente el número de puntos de fijación con ValkPVplanner
- Profundidad del tornillo
- Distancia al borde
- Adaptador en L

Ejemplo de cálculo de un proyecto

Cantidad y tipo de ValkBox requeridos para un techo con 1 fila de 3 paneles y 1 fila de 5 paneles (montaje vertical):

- 1 x ValkBox - Boltline Techos 3
- 1 x ValkBox - Boltline Techos 5
- 3 perfiles de 2185 mm y 2 de 1122 mm de largo

